

 **San Giorgio**  
multistrati • listellari • sfogliati



Compensati per l'Edilizia  
PLYWOOD FOR THE BUILDING INDUSTRY



# Compensati per l'Edilizia

## PLYWOOD FOR THE BUILDING INDUSTRY

### SAN FORM

Compensato di betulla ricoperto con film fenolico, studiato per l'utilizzo specifico nel settore autotrasporti.

Questo prodotto garantisce omogeneità di finitura superficiale, elevata durezza delle superfici, ottimo grado antiscivolo e, grazie alla sua particolare composizione, offre una risposta ottimale alle sollecitazioni meccaniche alla flessione, alla trazione ed all'elasticità.

Birch plywood clad with phenolic film, especially conceived for the building industry.

Used for formworks, this product is particularly resistant to bending and traction and resilient under mechanical stress.

#### COMPOSIZIONE COMPOSITION

La finitura "SanForm" viene applicata su supporti di compensato multistrato di betulla o, a richiesta del cliente, su supporto listellare.

The finish "San Form" is applied on multilayer birch plywood surfaces or, if requested, on blockboards.

#### FILM FENOLICO PHENOLIC FILM

Film 220 g/m<sup>2</sup> superficie superiore liscia nera  
Film 220 g/m<sup>2</sup> superficie inferiore liscia nera

220 g/sq m film with smooth black upper surface  
220 g/sq m film with smooth black lower surface

#### INCOLLAGGIO GLUEING

Fenolico - classe 3 (EN-314)

Phenolic-resin glue - Class 3 (EN-314)

#### QUALITÀ QUALITY

BB/BB

BB/BB

#### TOLLERANZE SPESSORI THICKNESS TOLERANCES

± 0,2 mm

± 0,2 mm

#### TOLLERANZE DIMENSIONI SIZE TOLERANCES

Conforme a norme UNI EN 315

In conformity with norms UNI EN 315

#### PESO SPECIFICO SPECIFIC WEIGHT

740 Kg/m<sup>3</sup>

740 Kg/m<sup>3</sup>

#### RILASCIO DI FORMALDEIDE FORMALDEHYDE RELEASE

Conforme a norme europee

In conformity with European norms

#### FORMATI STANDARD STANDARD SIZES

cm 120/122/125/153/183 x 215/250/300/310/370

cm 120/122/125/153/183 x 215/250/300/310/370

#### FORMATI SPECIALI SPECIAL SIZES

Misure speciali su richiesta (massimo mm 2050x5200)

mm 1200/1250/1500/1530 x 2700/3050/3700/4000

#### SPESSORI THICKNESSES

mm 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 o su richiesta

6.5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 mm, or as requested by customer.

#### FINITURE AVAILABLE FINISHES

Possibile applicazione di un logo sulla superficie.

A logo can be applied on the surface.

#### SERVIZI SERVICE

Servizio CNC, foratura e fresatura, rivestimenti particolari a richiesta

CNC service, boring & milling, special cladding on request