



Compensati per taglio Laser

**SAN LASER - STABILASER**





# Compensati per taglio Laser

## SAN LASER

Compensato di betulla studiato e ottimizzato per l'utilizzo specifico nel taglio laser.

Birch plywood specifically designed and optimised for laser cutting.

### COMPOSIZIONE COMPOSITION

I pannelli sono normalmente composti da sfogliati da 1,5 mm incollati tra loro con fibra incrociata. Questo prodotto garantisce tolleranze di minime spessore ( $\pm 0,2$  mm) e, grazie alla sua particolare composizione, offre una risposta ottima alle sollecitazioni meccaniche.

Dieboards are normally composed of 1.5 mm veneer sheets, glued together in cross-grain pattern. This product ensures minimum thickness tolerances ( $\pm 0,2$  mm). Thanks to a special composition, it is particularly resilient to mechanical stress.

### INCOLLAGGIO GLUEING

Ureico speciale per taglio laser.

Urea-resin glue, special for laser cutting.

### FORMATI STANDARD STANDARD SIZES

mm 1250/1550 x 1550/2450/2550/3050/3660

mm 1250/1550 x 1550/2450/2550/3050/3660

### FORMATI SPECIALI SPECIAL SIZES

A richiesta del cliente.

Available on request.

### QUALITÀ QUALITY

BB/BB

BB/BB

### TOLLERANZE TOLERANCES

$\pm 0,2$  mm

$\pm 0,2$  mm

### SPESSORI THICKNESSES

mm 9 - 12 - 15 - 18 - 21

mm 9 - 12 - 15 - 18 - 21

### FORNITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISH

Grezzo  
Tinto: disponibile su richiesta del cliente (2 lati blu, rosso, giallo, verde ecc)  
Verniciato: 2 lati verniciato  
Film: 2 lati film melaminico 120g/m2 trasparente o, su richiesta, colorato.

Raw - Varnish: available colors: blue, red, yellow, green, etc., on two sides.  
Painted: on two sides - Cladding: melamine film on two sides, 160 g/sq m or colored on request.

## STABILASER

### COMPOSIZIONE COMPOSITION

Pannello di nuova concezione con 2/4 strati interni o esterni di un particolare prodotto in grado di renderlo stabile nel tempo, anche dopo diversi utilizzi.

A new conception panel with 2 or 4 internal or external layers of a special material that makes it stable in time, even with an intensive use.

A seconda delle esigenze, sono state previste 2 diverse composizioni:  
**Stabilaser Esterno** - 2 strati di materiale speciale posti sui lati esterni del pannello per garantire la massima resistenza possibile alle variazioni di umidità. Si presenta di colore arancione; particolare richieste per colorazioni differenti possono essere sviluppate.

Two different compositions are available:

**Stabilaser Outside** - 2 layers of special material on the surface of the panel to ensure maximum resistance to humidity variations. Available in orange. Other colors possible on request.

**Stabilaser Interno** - 4 strati di materiale speciale interni al pannello per creare un prodotto molto compatto e stabile nel lungo periodo. È disponibile, nelle varie finiture.

**Stabilaser Inside** - 4 layers of special material within the panel to create a very compact and stable product in the long term. Available with the different finishes.

### INCOLLAGGIO GLUEING

Ureico speciale per taglio laser.

Urea-resin glue, special for laser cutting.

### FORMATI SIZES

mm 1550 x 1120

mm 1550 x 1120

### QUALITÀ QUALITY

BB/BB

BB/BB

### TOLLERANZE TOLERANCES

$\pm 0,2$  mm

$\pm 0,2$  mm

### SPESSORI THICKNESSES

mm 18

mm 18

### FORNITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISH

Grezzo - Tinto - Verniciato - Film

Raw - Dyed - Painted - Film-clad